



F5M YANGIN

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

141/B5/TR

KURU KİMYEVİ TOZLU PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

A , B ve C sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Pirinç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N₂ (Nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ Montaj ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı -20 °C / +60°C arası.
- ➔ TS 862 EN 3-7+A1 ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.

MODEL	A	B	C
FKKT 01	5A	21B	C
FKKT 02	8A	34B	C
FKKT 04	13A	70B	C
FKKT 06	21A	113B	C
FKKT 09	27A	144B	C
FKKT 12	43A	183B	C

6 KG ABC



6 KG ABC - PASLANMAZ 12 KG ABC



* Tüp Askısı, 6kg tüpler ile birlikte gelir.

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FKKT 01	1 kg	ABC	17 bar	25 bar	3-4 m
FKKT 02	2 kg	ABC	17 bar	25 bar	3-4 m
FKKT 04	4 kg	ABC	17 bar	25 bar	3-4 m
FKKT 06	6 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT 09	9 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT 12	12 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

KURU KİMYEVİ TOZLU MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

A , B ve C sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren mobil söndürücüler.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınç çalışma sistemli.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Pirinç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N₂ (nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.
- ➔ Taşıma ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) tekerlek çapı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı -20 °C / +60°C arası.
- ➔ TS EN 1866-1 uygun.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



12 KG ABC

50 KG ABC

MODEL	A	B	C
FKKT-M 12	43A	183B	C
FKKT-M 25	TİP I B 233B 21B		
FKKT-M 50	TİP II B 233B 21B 21B		

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FKKT-M 12	12 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT-M 25	25 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT-M 50	50 kg	ABC	17 bar	30 bar	4-5 m

İsteğe bağlı olarak, iklim şartlarından ve UV ışınlarından koruyucu, özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL	TİP
F25 KILIF	25 kg
F50 KILIF	50 kg



* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

KARBONDİOKSİTLİ (CO₂) PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

B ve C sınıfı, parlayabilir sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Söndürürken hiçbir kalıntı bırakmaması nedeni ile tercih edilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Özellikle B sınıfı - parlayıcı sıvı ve C sınıfı - gazlı yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir.
- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemlidir.
- ➔ Uluslararası standartlara uygun gövdeler, çelik çekme, kaynak dikişsiz, yekparedir.
- ➔ 250 bar'lık hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneylerinden geçirilmiştir.
- ➔ Emniyet ventilli (200 ± 15 bar).
- ➔ Korozyonu önleyici astar, üzeri elektrostatik toz boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda etiketleme, renk kodları.
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ TS 9809-1, 2010/35-EC tip belgeli ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



MODEL	A	B	C
FCO 02	—	21B	C
FCO 05	—	55B	C

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	SICAKLIK ARALIĞI
FCO 02	2 kg	CO ₂	150 bar	250 bar	2m	-20 °C / +60°C
FCO 05	5 kg	CO ₂	150 bar	250 bar	4m	-20 °C / +60°C

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

KARBONDİOKSİTLİ (CO₂) MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

B ve C sınıfı, parlayabilir sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Söndürürken hiçbir kalıntı bırakmaması nedeni ile tercih edilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Özellikle B sınıfı - parlayıcı sıvı ve C sınıfı - gazlı yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir.
- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemlidir.
- ➔ Uluslararası standartlara uygun gövdeler, çelik çekme, kaynak dikişsiz, yekpare borudan imal edilmiştir.
- ➔ 250 bar'lık hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneyinden geçirilmiştir.
- ➔ Emniyet ventilli (200 ± 15 bar).
- ➔ Korozyonu önleyici astar, üzeri elektrostatik toz boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda etiketleme, renk kodları.
- ➔ Kullanılması kolay ve emniyetli el arabası.
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ TS 9809-1, 2010/35-EC tip belgesi ve CE belgesi.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



10 KG CO₂

MODEL	A	B	C
FCO 10	—	70B	C
FCO 30	—	113B	C

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	SICAKLIK ARALIĞI
FCO 10	10 kg	CO ₂	150 bar	250 bar	6m	-20 °C / +60°C
FCO 30	30 kg	CO ₂	150 bar	250 bar	6m	-20 °C / +60°C

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

KÖPÜKLÜ PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

Yüksek yangın sınıfı AFFF köpük konsantrasyonu içerir. Özellikle kimyasal veya petrol bazlı yangınlarda tercih edilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımli sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası Standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Piriç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N₂ (Nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ Montaj ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS 862 EN 3-7 A+1 ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa Standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



6 KG köpüklü
Paslanmaz

MODEL	A	B	C
FK 02	5A	34B	
FK 03	5A	55B	
FK 06	8A	113B	
FK 09	13A	183B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FK 02	2 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m
FK 03	3 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m
FK 06	6 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m
FK 09	9 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m



* Tüp Askısı, 6kg tüpler ile birlikte gelir.

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

KÖPÜKLÜ MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

Yüksek yangın sınıfı AFFF köpük konsantrasyonu içerir. Özellikle kimyasal veya petrol bazlı yangınlarda tercih edilen mobil söndürücü.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınç çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımli sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Piring emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N₂ (nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.
- ➔ Taşıma ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) tekerlek çapı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS EN 1866-1 uygun.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



50 KG köpüklü

MODEL	A	B	C
FK-M 25		TİP I B	
FK-M 50		TİP II B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FK-M 25	25 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	4-5 m
FK-M 50	50 lt	AFFF köpük	17 bar	30 bar	4-5 m

İsteğe bağlı olarak, iklim şartlarından ve UV ışınlarından koruyucu, özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL	TİP
F25 KILIF	25 kg
F50 KILIF	50 kg



* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

SULU PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

A sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımlı sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası Standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Piriç emniyet ventili.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N₂ (Nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ Montaj ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS 862 , EN 3-7 A+1 ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa Standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



6 KG sulu
Paslanmaz

MODEL	A	B	C
FS 02	5A	34B	
FS 03	5A	55B	
FS 06	8A	113B	
FS 09	13A	183B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FS 02	2 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m
FS 03	3 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m
FS 06	6 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m
FS 09	9 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m



* Tüp Askısı, 6kg tüpler ile birlikte gelir.

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

SULU MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

A sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren mobil söndürücü.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınç çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımli sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Pirinç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N₂ (nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.
- ➔ Özel tasarım su püskürtme lansı.
- ➔ Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) tekerlek çapı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60 °C arası.
- ➔ TS EN 1366-1 uygun.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



50 KG sulu

MODEL	A	B	C
FS-M 25		TİP I B	
FS-M 50		TİP II B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FS-M 25	25 lt	Su	17 bar	25 bar	4-5 m
FS-M 50	50 lt	Su	17 bar	30 bar	4-5 m

İsteğe bağlı olarak, iklim şartlarından ve UV ışınlarından koruyucu, özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL	TİP
F25 KILIF	25 kg
F50 KILIF	50 kg



* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.